SCREEN
MEDIA TECHNOLOGY

ワイドフォーマット対応
参考出品

品質と生産性のベストバランスをハイレベルに実現。
メディアの素材・サイズへの対応力も兼ね備えた、
ワイドフォーマットの UV フラット&ロール機。

Truepress Jet 2500UV

DIGITAL PRESS ワイドフォーマット用 UV インクジェットプリントシステム

ワイドフォーマットディスプレイ市場における

Photo Quality 最高出力解像度 1,200×1,200dpi

High Performance 最高スピード 67.5m²/h

Flexibility 最大幅 2,500mm のボード&ロールメディアに対応

Reliability ヘッドのオートクリーニング機能を搭載

Truepress Jet2500UV

ワイドフォーマット用 UV インクジェットプリントシステム

ワイドフォーマットディスプレイ市場における

Photo Quality

●最高出力解像度 1,200×1,200dpi
●多諧調グラデーションヘッド搭載
●広色域 CMYK＋高精細 LcLm インク（オプション）
●独自の高画質スクリーニング採用

High Performance

●高出力・高精度リニアモーター搭載
●最高スピード 67.5m²/h（弊社条件による）

Flexibility

●POP・ポスター・バナー・フリート・ボード・建装材・テキスタイルなど
　幅広いメディアに対応
●最大 2,500mm 幅ロール・ボードの、厚さ 50mm ボードへの印刷が可能
●White インク（オプション）

Reliability

●ヘッドのオートクリーニング機能を搭載

Truepress Jet2500UV 仕様

名称	Truepress Jet2500UV
タイプ	UV 硬化型フラット＆ロールインクジェットプリンタシステム
出力サイズ	最大出力幅 2,500mm
基材厚さ	最大基材厚 50mm
出力解像度	最大解像度 1,200×1,200dpi
インク	オリジナルフレキシブル UV インク（CMYK 標準、LcLm・W はオプション）
印刷スピード	最高スピード 67.5m²/h（弊社条件による）
インクタンク容量	5ℓ/color
RIP	Wasatch RIP SCREEN Edition（SCREEN オリジナルスクリーニング搭載）
機械寸法	4,760×2,910×1,880mm（幅 x 奥行（テーブルを含む）x 高さ）
質量	2,300kg
電源	3φ3W　200V±10% / 220～240V -10%,+6%　50/60Hz　50A 3φ4W　380～415V -10%,+6%　50Hz 30A
オプション	LcLm インクオプション、White インクオプション、追加テーブルオプション

SCREEN MEDIA TECHNOLOGY

株式会社 メディアテクノロジー ジャパン
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-14 靖国九段南ビル
http://www.mtjn.co.jp/
東京支店／03(3237)3111(代) 大阪支店／06(6268)6600(代) 名古屋支店／052(218)6400(代)
福岡支店／092(436)7081(代) 北海道営業所／011(726)0707(代) 東北営業所／022(224)1741(代)
新潟営業所／025(241)0112(代) 静岡営業所／054(281)0955(代) 長野営業所／026(224)5770(代)
金沢営業所／076(292)2345(代) 京都営業所／075(671)1145(代) 中国営業所／082(264)6451(代)
四国営業所／087(837)8151(代)

大日本スクリーン製造株式会社 メディアテクノロジーカンパニー
〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目
http://www.screen.co.jp/

※本カタログは、弊社の千都フォントを使用しています。
※本カタログの各商品名は各社の商標・登録商標です。
※本カタログの仕様ならびに商品デザインは改良のため予告なしに変更されることがあります。

R100 本カタログは、100%再生紙を使用しています。

注意　ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

No.113-032　2007年5月発行　000FSI(R0-0)